

ACÉL SZERELÉSI LEÍRÁS

Távtartóval csak vízszintes elhelyezés esetén Tartókeret nélkül, 2100 mm szélességig javasoljuk

A fal és az elem széle között kb. 1 cm hézaggal számolunk, ezért szükséges a távtartó gyűrű alkalmazása, mivel a rögzítő klikk egyébként nem tud az L profilra megfelelően szorítani.

A szereléshez szükséges anyagok:

1500 és/ vagy 2000×17×23 mm L profil
műanyag rögzítő klikk alsó
műanyag rögzítő klikk felső
műanyag rögzítő klikk csavar 5×16 mm 2db
acél kerítés elem
távtartó gyűrű (átmérő 16 mm alumínium cső, nincs méretre vágva)
4,2×16 mm horg. önmetsző csavar (klikkhez) (nem tartozék)
8×80 mm tipli és csavar a falra rögzítéshez (nem tartozék)
5,5×50 mm horg. önmetsző csavar acél oszlopra rögzítéshez (nem tartozék)

Szerszámok a szereléshez:

kézi fűrész vagy gérvágó gép vagy sarokcsiszoló
állvány, amin az elemeket elhelyezzük
mérőszalag, vízmérték, ceruza
gumikalapács, csavarhúzó
csavarok az L-profil és klikk rögzítéséhez: 4,2×16 mm és 4,8*16 mm D fejű önmetsző csavar,
ütvefűrőgép
kézi behajtó gép vagy fűrőgép
távtartó a rések beállításához
javítófesték

A kerítés elemek felszerelése:

- a kerítésmező előkészítése, hely kialakítása
- elemek kicsomagolása
- méretek és darabszámok ellenőrzése
- klikkek összeszerelése (lazán a két rögzítő csavarral összefogni)
- L profilok és a távtartó gyűrűk (javasolt méret 30mm) méretre vágása
- L profilok kifúrása a rövidebb oldalon (1200 mm-ig 3 rögzítési pont)
- L profilok és a furatok helyének kijelölése és kifúrása
- L profil rögzítése a falon/oszlopon távtartó gyűrű segítségével
(a távtartó a fal és az L profil között helyezkedjen el)
- acél lécek elhelyezése az állványon, a műanyag rögzítő klikkek behelyezése
- elemek felhelyezése az L-profilra egy db rögzítő csavar meghúzásával
- lécköz kialakítása
- lécek rögzítése a második klikk csavar meghúzásával
- ellenőrizni a lécek megfelelő elhelyezkedését (vízszintes, lécköz)
- a mező közepén L profillal merevíteni a táblát klikkek segítségével
- az elemek végleges pozíciójának rögzítése klikken keresztül az L-profilhoz 4,2x16 mm önmetsző csavarral

Nívókerítés Kft.

Nagytarcsa, 2022.03.01.